

## КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНАЯ МАШИНА ГАЗОН NEXT

C41R13-106B-30-199-20-00-000

8 372 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Чёрный (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3770

👤 Количество мест  
1+2

⚙ Тип привода  
4x2

💧 Тип топлива  
Дизель

⚖ Полная масса  
8700

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ Добавлено, 18000.00 ₽

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

+ Добавлено, цена по запросу

6МКПП

+ Добавлено, 115000.00 ₹

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
3770

Колея передних колес, мм  
1740

Колея задних колес, мм  
1690

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

Число передач  
5

Сцепление  
сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя  
ЯМЗ 53445

Экологический класс  
Евро-3

Описание двигателя  
четырёхтактный, с воспламенением от сжатия

Тип топлива  
Дизель

Подача топлива  
Впрыск топлива под давлением

Степень сжатия  
17,5

Объем двигателя, куб. см  
4433

Количество цилиндров и их расположение  
4, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.  
169 / 124.2

Крутящий момент, Н\*м  
662

Блок управления двигателем  
EDC17CV44 (0 281 020 446)

### ПОДВЕСКА

Передняя подвеска  
зависимая на двух продольных  
полуэллиптических рессорах, с  
гидравлическими телескопическими  
амортизаторами, со стабилизатором  
поперечной устойчивости

Задняя подвеска  
зависимая, на двух основных и двух  
дополнительных продольных  
полуэллиптических рессорах, со  
стабилизатором поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин  
8.25R20

Скоростная категория шин  
K (110 км/ч)

Индекс несущей способности шин  
130/128

## ОБЩЕЕ

Базовое оснащение  
устройство вызова экстренных оперативных  
служб с ручным включением и автоматическим  
срабатыванием при опрокидывании; устройство  
вызова экстренных оперативных служб с  
ручным включением; дневные ходовые огни;

Компоновка  
капотная

Количество мест  
1+2

Кабина (Кузов)  
цельнометаллическая, однорядная  
трехместная, двухдверная

Категория транспортного средства  
N2 - Транспортные средства, предназначенные  
для перевозки грузов и имеющие технически  
допустимую максимальную массу более 3,5 т,  
но не более 12 т

## МАССА

Полная масса, кг  
8700

Снаряженная масса, кг  
3310

Грузоподъемность, кг  
5390

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг  
2650

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг  
6600

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
пневматический двухконтурный привод с  
разделением по осям, с АБС, с системой  
электронного контроля устойчивости, передние  
и задние тормозные механизмы дискового типа

Стояночный тормоз  
пневматический привод, тормозные механизмы  
задней оси с приводом от пружинных  
энергоаккумуляторов

ПРИВОД

|             |             |
|-------------|-------------|
| Тип привода | Вид привода |
| 4x2         | Задний      |

Ошиновка  
Двускатная

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

|                                                                                              |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Места расположения VIN                                                                       | Места расположения таблички изготовителя    |
| На правом лонжероне рамы перед передним кронштейном задней рессоры; На табличке изготовителя | На задней стойке проема правой двери кабины |

Места расположения номера двигателя  
на блоке цилиндров двигателя слева

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов  
глушитель и нейтрализатор

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм  
С гидроусилителем

НАДСТРОЙКИ

|                                 |                                                                                                                                                       |                                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Производитель                   | Дополнительно                                                                                                                                         | Материал цистерны                      |
| собственное производство        | Функция самостоятельного заполнения емкости доступна с центробежным насосом Фара рабочего места Проблесковый маяк, без дублирующих габаритных огней   | пластик                                |
| Вид САТ                         | Другое                                                                                                                                                | Функция саморазгрузки                  |
| Комбинированная дорожная машина | Функция самостоятельного заполнения емкости доступна с центробежным насосом. Фара рабочего места. Проблесковый маяк, без дублирующих габаритных огней | доп.опция                              |
| Материал диска разбрасывателя   | Объем бункера, м3                                                                                                                                     | Регулировка ширины и плотности посыпки |
| Сталь                           | 3                                                                                                                                                     |                                        |

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Гидро-механическая для ПС. Пропорциональная электро-гидравлическая с автоматическим поддержанием плотности независимо от скорости с ПУ в кабине водителя для солераспределяющего оборудования. | Объем цистерны, м3<br><b>4</b>                                                           | Диаметр диска разбрасывателя, мм<br><b>600</b>                                          |
| Привод транспортёра<br>Редуктор 5000 Н/м с гидромотором                                                                                                                                        | Тип конструкции<br><b>В поперечном сечении выполнен в форме трапеции, с рассекателем</b> | Плотность посыпки, гр/м2<br><b>10-500</b>                                               |
| Ширина посыпки, м<br><b>4-12</b>                                                                                                                                                               | Электровибратор<br><b>доп.опция</b>                                                      | Тип транспортера<br><b>цепь со скребками</b>                                            |
| Материал бункера<br><b>Сталь</b>                                                                                                                                                               | Регулировка разбрасывающего устройства по высоте<br><b>Механическая</b>                  | Тип цепи<br><b>Втулочно-роликовая или пластинчатая</b>                                  |
| Объём баков для увлажненной соли, м3<br><b>0,4</b>                                                                                                                                             | Объём пластиковых баков, м3<br><b>2х2</b>                                                | Плотность распределения жидких реагентов, мл/м2<br><b>10-100</b>                        |
| Распределение<br><b>рейка с форсунками. 3, 6, 9м</b>                                                                                                                                           | Обрабатываемая полоса при поливе, м<br><b>2-12</b>                                       | Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м<br><b>8</b>                                   |
| Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м<br><b>До 16</b>                                                                                                                                    | Привод водяного насоса<br><b>Гидравлический, при помощи гидромотора</b>                  | Производительность водяного насоса, л/мин<br><b>До 1000</b>                             |
| Рабочее давление воды, МПа<br><b>0,6...1,12</b>                                                                                                                                                | Рабочий орган<br><b>Передняя труба с 2-мя поворотными соплами</b>                        | Высоконапорная мойка<br><b>МФ-110, Обрабатываемая полоса — 2,7 м / при поливе -18 м</b> |
| Обслуживание оборудования<br><b>Смотровая площадка с поручнями безопасности</b>                                                                                                                | Высота отвала, мм<br><b>1090</b>                                                         | Обрабатываемая полоса, м<br><b>2,45-2,8</b>                                             |
| Длина отвала, мм<br><b>2800</b>                                                                                                                                                                | Толщина листа пера отвала, мм, не менее<br><b>3</b>                                      | Толщина лемеха, мм, не менее<br><b>Резина 40</b>                                        |
| Высота убираемого слоя свежевыпавшего снега, м<br><b>0,2</b>                                                                                                                                   | Угол поворота, относительно поперечной оси машины, град.<br><b>±30</b>                   | Подъем-опускание<br><b>Гидроцилиндр с гидрозамком</b>                                   |
| Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч<br><b>30</b>                                                                                                                                           | Наличие опорных колёс<br><b>Отсутствие</b>                                               | Привод подъема опускания<br><b>Гидравлический</b>                                       |
| Фиксация щетки в транспортном положении<br><b>Гидрозамок</b>                                                                                                                                   | Рабочая частота вращения щетки, об/мин<br><b>320 (опция 450)</b>                         | Начальный диаметр щетки, мм, не менее<br><b>500</b>                                     |
| Диаметр вала щетки, мм, не более<br><b>120</b>                                                                                                                                                 | Рабочая ширина, мм, не менее<br><b>2200</b>                                              | Длина щетки, мм, не менее<br><b>2800. 2380 по щеточным дискам</b>                       |

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Угол установки, относительно продольной оси машины, град.<br><b>68</b>                                                                                                       | Частота вращения щетки, об/мин<br><b>220-250</b>                                                 | Рабочая ширина обработки, мм<br><b>600</b>                  |
| Вылет стрелы (от оси автомобиля), мм<br><b>1850</b>                                                                                                                          | Наличие системы орошения<br><b>Имеется</b>                                                       | Рабочая скорость при мойке, км/ч<br><b>30</b>               |
| Привод рабочего оборудования<br><b>От КОМ</b>                                                                                                                                | Гидравлическая система<br><b>Открытого типа, дискретная</b>                                      | Маслобак с гидрораспределителем<br><b>Имеется</b>           |
| Система фильтрации гидравлического масла<br><b>В гидролинии подачи фильтр напорный, в обратной гидролинии фильтр сливной</b>                                                 | Система охлаждения гидравлического масла<br><b>Имеется</b>                                       | Система оповещения об аварии гидросистемы<br><b>Имеется</b> |
| Отслеживание уровня и температуры гидравлического масла<br><b>Визуальное при помощи уровнемера. + датчик критического уровня с индикацией и звуковой сигнализацией на ПУ</b> | Комплект рукавов и гидравлической линии для монтажа и подключения оборудования<br><b>Имеется</b> | Пульт управления рабочим оборудованием<br><b>имеется</b>    |